

TEHNIČKI LIST

IZOLIM P 2

Hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca i elastomernim bitumenom

Opis proizvoda: **IZOLIM P 2** je hidroizolaciona traka sa uloškom od poliesterskog filca koji je sa obe strane obložen elastomernim bitumenom i zaštićena polietilenskom folijom.

Osobine proizvoda: **IZOLIM P 2** odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.231. Dodatak SBS-a mu daje povećanu postojanost na niske i visoke temperature i veliku elastičnost mase, a poliesterski filc daje proizvodu visoku otpornost na proboj i kidanje i omogućava smanjenje udara zvuka.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.231
Uložak	poliesterski filc		
Površinska zaštita	polietilenska folija / polietilenska folija		
Dužina	U.M8.080	m	≥ 10
Širina	U.M8.080	m	≥ 1
Masa trake po jedinici površine	U.M8.080	kg/m ²	≥ 1.8
Vodonepropusnost	U.M8.080	kPa/1h	≥ 100
Sadržaj veziva	U.M8.080	g/m ²	≥ 1200
Postojanost na hladnoću	U.M8.080	°C	≤ -20
Postojanost na toplotu	U.M8.080	°C	≥ 100
Prekidna sila <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	U.M8.080	N/50mm	≥ 800 ≥ 800
Izduženje <ul style="list-style-type: none"> • uzdužno • poprečno 	U.M8.080	%	≥ 40 ≥ 40

**Područje upotrebe i
način ugradnje :**

IZOLIM P 2, je hidroizolaciona traka koja se primenjuje kao zvučna izolacija i kao sekundarna izolacija potkrovnne konstrukcije i potkrovnne termoizolacije prvenstveno kod pokrivanja krovova limom, a koristi se i kod krovova gde su krovni pokrivači: crep, salonit, eternit ploče i šindra Ugrađuje se mehaničkim pričvršćivanjem sa preklapom od 10cm.

**Skladištenje i
transport :**

Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje
otpadom:**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.231**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001** .