

TEHNIČKI LIST

KROVOPLAST

Završni zaštitni premaz u boji

Opis proizvoda: **KROVOPLAST** je vodena sintetička disperzija sa dodatkom pigmenata i stabilizatora. Isporučuje se u beloj, crvenoj i zelenoj boji.

Osobine proizvoda: **KROVOPLAST** se upotrebljava u isporučenom stanju. Nije zapaljiv, niti štetan po zdravlje ljudi.

Karakteristika	Jedinica mere	Deklarisano
Sadržaj suvog ostatka	%	≥ 60
Viskozitet po Fordu (Ø4mm na 20°C)	s	30±2
Postojanost na hladnoću	°C	≥ -20
Postojanost na toplotu	°C	≥ 100
Vreme sušenja	h	3
Prionljivost za bitumensku površinu	-	dobra

Područje upotrebe i način ugradnje :

KROVOPLAST se primenjuje kao laka zaštita bitumenskih hidroizolacije na, isključivo, neprohodnim krovovima. Štiti krovni pokrivač od starenja i velikog zagrevanja i daje mu željenu boju. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na suhu, čvrstu i čistu podlogu, najmanje u dva sloja. Utrošak materijala , u dva sloja, je ca 500 g/m². Krovoplast treba pre upotrebe dobro izmešati i homogenizirati . Drugi premaz se nanosi na potpuno osušeni prvi sloj .

Skladištenje i transport :

KROVOPLAST se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 18kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Temperatura pri skladištenju treba biti iznad +10°C. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa ovim tehničkim listom

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001** .